

THOK MIG R



SPECIFICHE TECNICHE

TELAIO: Telaio in alluminio 6061 T4 T6 con 140mm di escursione posteriore, parti forgiate e lavorate in CNC con tubi idroformati a spessore variabile

MISURE TELAIO: 4 taglie disponibili - S - M - L - XL

MOTORE E BATTERIA: SHIMANO EP8 (250W - 85Nm) - Batteria esterna 630 Wh SHIMANO

DISPLAY E COMANDO ASSISTENZA: Cyclo Computer SC-E7000 con schermo LCD da 1,6" - comando Firebold (Eco, Trail, Boost e Power-Walk)

FORCELLA: FOX - RHYTHM, 36 Float 150 mm, boost 29"

AMMORTIZZATORE: FOX - DPS , THOK setup personalizzato 210x55

FRENI A DISCO: SRAM - GUIDE RE, 4 pistoni, freni idraulici con dischi 200 mm

CAMBIO POSTERIORE: SRAM - GX Eagle 12 S

COMANDO CAMBIO: SRAM - NX Eagle trigger 12S

CASSETTA: SRAM - Eagle 12V ; 11-50

CATENA: SRAM - 12V

GUARNITURA: FSA 165 mm con corona 34 T

RUOTE: Cerchi MAVIC - 29"x30 mm ant. e 27.5"x35 mm

ATT. MANUBRIO: THOK CNC, oversize 35 mm

MANUBRIO: THOK Oversize 35 mm, larghezza 780mm

MANOPOLE: THOK - Lock-On grip

GOMME: MAXXIS - Assegai 29" (Tg.S 27,5") / 27,5" x 2.6 3C / EXO+ / TR

TUBO SELLA: THOK telescopico con comando remoto (125 mm taglia S - 150 mm altre taglie)

SELLA: THOK Fit con telaio in Chromo

PEDALI: pedali in polietilene

PESO: 22 Kg (taglia Media senza pedali)